

dataSheet

Numer produktu 96.032.4453.0

Male connector with strain relief



Numer produktu	96.032.4453.0
EAN	4015573773059
IblPackagingUnit	1 szt.

Zatwierdzenia



Dane techniczne

Ogólne

Prąd znamionowy	20 A
Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowa wartość impulsu napięciowego	4 kV
Odblokowanie	Tak
Stopień zanieczyszczenia	3
Kodowanie mechaniczne	Tak
Blokada	Tak
Kolor kodowania/ dostawca styków	Lampa szara
Pola opisowe	L, N, PE
Kolor obudowy razem z nierdzewnymi	Lampa szara

Połączenie danych

Element kończący na pole	1
--------------------------	---

Model

Model	Wtyk
Typ połączenia	Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Materiał

Bezhalogenowe	Tak
Materiał kontaktów	CuZn
Ciągła temp.pracy dla metriału izolacyjnego	100 °C

Wykończenie powierzchni	Pokrywane srebrem
-------------------------	-------------------

Wymiary

Długość	79 mm
Szerokość	34,7 mm
Wysokość	34,7 mm

Classification

ECLASS 8.1	27440605: Złącze wtykowe dla instalacji budynkowych
ETIM 5.0	EC002560: Złącze wtykowe dla instalacji budynkowych
ETIM 4.0	EC002560: Złącze wtykowe dla instalacji budynkowych